

# System dostępowy Protect & Go

NR ARTYKUŁU: DZ-02-004-BR-TB7

## OPIS PRODUKTU:

Bramka wraz z tabletem, umożliwia ciągły kontrolowany dostęp do pomieszczeń. Bramkę można łatwo zintegrować z dowolnym systemem kontroli dostępu tj. kartą dostępową oraz automatyczną stacją dozującą. Urządzenie wyposażone jest w tablet wykonujący jednoczesny pomiar temperatury oraz skanowanie twarzy (opcjonalna weryfikacja założonej maseczki). Algorytm sztucznej inteligencji w czasie 200ms. wykonuje detekcję twarzy co zapewnia wysoką wydajność bez potrzeby angażowania obsługi.

## SPECYFIKACJA:

- Materiał - stal nierdzewna AISI 304
- Zasilanie: 220VAC / 24VDC.
- Dł. ramienia statywu: 430 mm / Śr. ramienia: 32 - 38 mm.
- W sytuacji awaryjnej umożliwia przejście w obu kierunkach.
- Siła otwierania na ramieniu statywu: 3 kg.
- Przepustowość: 20 - 35 osób na minutę.
- Stopień ochrony: IP55 - IP65 z opcjonalną osłoną.
- Wymiary: 970x450x670 mm (WxSxC) | Waga: 40 kg.
- Przetwornik kam. D/N - 1/2.8" CMOS --- SON Y IMX307 2MP
- Przetwornik kam. NIR - 1/5" CM OS --- GC2 145 2MP (weryfikacja twarzy)
- Pomiar temperatury - 0.5 - 1.0 m (optymalny dystans: 0.75 m)
- Zdarzenia - Przekroczona temperatura, brak maseczki na twarz



PRODUCENT:



Link do strony: [Initi Protection™](https://www.initi.pl)

Potrzebujesz pomocy?

+48 61 670 78 16

poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

[www.initi.pl](https://www.initi.pl)